

ROVAL

ジンクリッチさび止めペイント

# ニュー ジンクカバースプレー

亜鉛末の働きによるさび止め効果と  
暴露による退色変化を実現した  
亜鉛めっき補修の最適品です。



NET  
420 ml

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆



●亜鉛コーティング用スプレー  
亜鉛めっきのさび止め補修や外観補修、  
鉄のさび止めが手軽に行えるスプレー。



●金属感のあるシルバー色  
熔融亜鉛めっきと同様の金属感のあ  
るシルバー色。



●速乾タイプ  
速乾タイプなので作業効率アップ。  
(乾燥時間30~60分)



●さび止め効果  
乾燥塗膜中に70%含まれる亜鉛末の  
働きとアルミ顔料の環境遮断効果でしっ  
かりさび止め。

## こんな使い方も

### ●パワーアップ●

弊社「ローバル」を  
下塗りすることでさび止め効果が  
さらにパワーアップ。



販売店

●さらに詳しい資料につきましては営業部にお問い合わせ下さい。

SINCE 1955  
**ROVAL**  
ローバル株式会社

営業部  
〒573-0132 大阪府枚方市野村元町1-1  
TEL 072-894-7590 FAX 072-894-7593  
www.roval.co.jp

ISO9001 認証取得 | ISO14001 認証取得